GUÍA · DEFINICIÓN + CASOS + PLANTILLA

Entiende *cómo* funcionan los subagentes de IA.

El criterio para delegar tareas, separar contexto y revisar resultados antes de decidir.

AUTOR

Jorge Riquelme

Fundador · Otherway Labs

CONTENIDO

7 decisiones + plantilla

2 casos, test y archivo base

LECTURA

8 minutos

Nivel intermedio · Uso práctico

Un subagente resuelve una tarea *acotada*.

Un subagente es una instancia de agente que recibe una tarea delimitada desde un agente principal. Decide cómo resolverla dentro de sus instrucciones, herramientas, permisos y límites. Al terminar, devuelve un resultado para que el agente principal lo revise e integre.

```
Objetivo general → delegación acotada → ejecución propia → resultado + evidencia → integración
```

AGENTE PRINCIPAL · COORDINADOR

Mantiene el objetivo completo.

01 Detecta una parte delegable.

02 Define el contrato y los límites.

03 Verifica, compara e integra.

SUBAGENTE · ESPECIALISTA

Mantiene la tarea delegada.

01 Recibe contexto y herramientas.

02 Investiga, actúa y comprueba.

03 Devuelve estado, evidencia y dudas.

EL MATIZ

La autonomía existe dentro de la tarea delegada. El agente principal conserva la responsabilidad de aceptar el resultado, resolver conflictos y decidir qué ocurre después.

La delegación completa tiene *seis* momentos.

La calidad del resultado depende tanto de la ejecución como de la tarea que el agente principal definió antes de delegar.

01 **Detectar**
Separa una tarea con resultado propio.

02 **Contratar**
Define entregable, evidencia y límites.

03 **Equipar**
Entrega contexto, fuentes y permisos mínimos.

04 **Ejecutar**
El subagente observa, decide y verifica.

05 **Devolver**
Reporta hallazgos, evidencia y dudas.

06 **Integrar**
El principal comprueba y decide el siguiente paso.

LA DEVOLUCIÓN ÚTIL

ESTADO	Completo, parcial o bloqueado.
RESULTADO	La respuesta, archivo o cambio producido.
EVIDENCIA	Fuentes, rutas, comandos, fechas o pruebas.
DUDAS	Supuestos, conflictos y decisiones pendientes.

PARALELO

Las tareas son independientes y pueden comenzar al mismo tiempo.

SECUENCIAL

Una tarea necesita el resultado de otra antes de comenzar.

Cada componente cumple una función *distinta*.

Los nombres cambian entre plataformas. Para reconocer cada pieza, observa qué controla, cuánto contexto mantiene y qué devuelve.

COMPONENTE	QUÉ CONTROLA	CÓMO PARTICIPA
Herramienta / MCP	Una acción.	Lee, busca, envía o modifica cuando un agente la invoca. Carece de objetivo y contexto propios.
Skill	La forma de trabajar.	Aporta instrucciones y recursos reutilizables. Normalmente opera dentro del contexto del agente actual.
Subagente	Una tarea delegada.	Trabaja en una instancia separada y devuelve su resultado al agente principal.
Equipo de agentes	Trabajo compartido.	Varias sesiones coordinan tareas y pueden comunicarse entre sí. Añade costo y coordinación.

SUBAGENTE

Delegación centralizada.

Conviene para investigación puntual, material intermedio extenso, especialización y revisión independiente.

EQUIPO DE AGENTES

Coordinación sostenida.

Conviene cuando varias líneas de trabajo deben avanzar, compartir estado y negociar dependencias durante más tiempo.

REGLA

El nombre describe una relación, no el tamaño del modelo. Puede usar el mismo modelo o uno distinto. Agregar agentes sin una división real aumenta tiempo, tokens y puntos de falla.

El contexto se entrega por *necesidad*.

Una instancia separada evita que documentos, búsquedas y pruebas ocupen el contexto del agente principal. Esa separación exige explicar la tarea con precisión.

LO QUE RECIBE

01	**Objetivo:** resultado que debe producir.
02	**Contexto:** datos necesarios para interpretar.
03	**Fuentes:** archivos, sistemas y enlaces.
04	**Permisos:** acciones permitidas y prohibidas.
05	**Término:** condición para cerrar o escalar.

LO QUE DEVUELVE

01	**Estado:** completo, parcial o bloqueado.
02	**Resultado:** respuesta o entregable producido.
03	**Evidencia:** referencias para comprobarlo.
04	**Incertidumbre:** supuestos y conflictos.
05	**Siguiente acción:** recomendación concreta.

FORMATO DE DEVOLUCIÓN

HALLAZGO	EVIDENCIA	IMPACTO	DUDA / ACCIÓN
El pago ya figura conciliado.	Movimiento 2481, 18 ago.	Excluir cuenta.	Validar número de factura.

> Un resumen sin referencias puede ocultar un error. Pide rutas, fechas, identificadores, comandos, pruebas o enlaces que permitan revisar cada afirmación.

Caso: preparar un comité de *cobranza*.

OBJETIVO

Preparar una lista priorizada de cuentas vencidas con evidencia. Ningún subagente puede contactar clientes ni modificar el sistema.

A · PARALELO

Conciliador financiero

Compara facturas vencidas con movimientos bancarios. Devuelve documento, monto, fecha y cualquier diferencia.

EVIDENCIA · N.° de factura + movimiento + fecha

B · PARALELO

Revisor comercial

Consulta correo y CRM. Devuelve disputas, promesas de pago, responsable, fecha y fuente.

EVIDENCIA · URL del registro + asunto + fecha

INTEGRACIÓN

El agente principal cruza los resultados A y B. Si hay montos o estados incompatibles, conserva ambas evidencias y marca el caso para revisión.

C · SECUENCIAL

Priorizador

Recibe los datos ya conciliados. Propone orden de revisión según días de atraso, monto, promesa vigente y disputa abierta.

DEVUELVE · prioridad + motivo + evidencia usada

RESULTADO

El agente principal crea la agenda y los borradores. Una persona revisa los casos conflictivos y aprueba cualquier comunicación externa.

Patrón: A y B avanzan juntos porque sus fuentes son independientes. C espera porque necesita la conciliación. La dependencia determina el orden.

Caso: *investigar* un error con Claude Code.

INCIDENTE

El inicio de sesión falla de forma intermitente. Primero hay que reunir evidencia. Ningún subagente puede editar archivos.

01 · EXPLORADOR

Mapea el flujo.

Localiza entrada, sesiones, cookies y manejo de errores.

DEVUELVE
archivos + líneas + relaciones

02 · REPRODUCTOR

Busca un caso mínimo.

Ejecuta pruebas seguras y registra condiciones del fallo.

DEVUELVE
comando + salida + frecuencia

03 · HISTORIAL

Revisa cambios.

Examina modificaciones recientes relacionadas con autenticación.

DEVUELVE
commit + cambio + hipótesis

INTEGRACIÓN + VERIFICACIÓN

Claude compara la evidencia, elige una hipótesis y propone el cambio. Después, un revisor independiente examina el parche y las pruebas sin asumir que la primera hipótesis era correcta.

PROMPT PARA COPIAR

Usa subagentes para investigar este error en paralelo. Cada uno debe devolver archivos, líneas, comandos, evidencia y preguntas pendientes. No deben editar. Cuando terminen, integra los hallazgos y presenta un plan verificable.

Subagentes de Claude Code

Instancias separadas que reportan al agente que las invocó.

Agent Teams

Sesiones que coordinan trabajo compartido; función experimental.

La tarea indica si *conviene* delegar.

La cantidad adecuada es la mínima que separa trabajo real. Cada instancia añade tiempo, consumo y coordinación.

Tarea separable e independiente	**Usa un subagente** Puede avanzar sin esperar otra parte.
Material intermedio extenso	**Aísla el contexto** Devuelve solo lo necesario con referencias.
Herramientas o permisos especiales	**Crea un especialista** Limita su alcance a esa función.
Resultado de alto impacto	**Añade un revisor** Evalúa evidencia con una instancia independiente.
Tarea breve, acoplada o sobre el mismo archivo	**Mantén el agente principal** Evita coordinación y conflictos innecesarios.

TEST DE CINCO PREGUNTAS

01 ¿Puedes describir la tarea sin entregar todo el objetivo?

02 ¿Puedes verificar el resultado que recibirá el principal?

03 ¿Generará información intermedia que el principal no necesita?

04 ¿Puede avanzar sin depender de otra tarea en curso?

05 ¿Están claros permisos, límites y condición de término?

LECTURA

Cuatro o cinco respuestas afirmativas indican una delegación bien definida. Una o dos sugieren mantener la tarea en el agente principal.

La ejecución paralela acelera tareas independientes. Cuando comparten el mismo estado o archivo, puede producir resultados incompatibles y trabajo duplicado.

Define la delegación *antes* de ejecutarla.

RUTA 01 · COWORK

Describe el objetivo completo.

Claude puede dividir trabajos complejos en subagentes y coordinar los resultados dentro de Cowork.

RUTA 02 · CLAUDE CODE

Crea un agente reutilizable.

Guárdalo en `.claude/agents/` para el proyecto o en `~/.claude/agents/` para tu usuario.

ARCHIVO · fact-checker.md

```
---
name: fact-checker
description: Verifica datos, cifras y enlaces antes de
publicar.
tools: Read, Grep, Glob, WebSearch, WebFetch
model: sonnet
maxTurns: 12
---
Comprueba cada afirmación contra fuentes primarias.
Devuelve estado, evidencia, dudas y correcciones.
```

CÓMO ACTIVARLO

01	Pide explícitamente usar el fact-checker.
02	Menciónalo con @ cuando esté disponible.
03	Claude también puede delegar según la descripción.

CONTRATO PARA COPIAR

Tarea: ____. Contexto: ____. Puede usar: ____. No puede: ____. Devuelve: ____. Incluye evidencia: ____. Termina cuando: ____. Si falta algo: detente y repórtalo.

FUENTES VERIFICADAS · CONSULTADAS EN AGOSTO DE 2026

01 · Claude Code · Subagents

02 · Claude Code · Agent Teams

03 · Anthropic · Multi-agent research

04 · OpenAI · Agent orchestration



SOBRE EL AUTOR

Jorge Riquelme

FUNDADOR · OTHERWAY LABS

Ayudo a pymes y profesionales a recuperar tiempo con automatizaciones de IA, con ROI claro y garantizado.

otherwaylabs.cl · LinkedIn: Jorge Riquelme

Tres formas de seguir *avanzando*.

PARA EMPRESAS
GRATIS

Sesión gratuita

Identificamos dónde un agente principal puede delegar trabajo y qué tareas deben seguir bajo revisión humana.

→ otherwaylabs.cl

PARA EQUIPOS

Capacitación

Forma a tu equipo para definir objetivos, contexto, permisos y evidencia al trabajar con agentes y subagentes.

→ otherwaylabs.cl/capacitaciones

ACCESO
ANTICIPADO
GRATIS

Grupo WhatsApp

Recibe estos recursos *antes que nadie*. Grupo exclusivo donde publico cada guía, MCP y skill antes de subirla a YouTube o Instagram.

→ chat.whatsapp.com